

## Deskrypcje nieokreślone: semantyka z typami zależnymi

Deskrypcje nieokreślone to wyrażenia tradycyjnie analizowane przy użyciu kwantyfikacji egzystencjalnej, takie jak *jakiś (pewien) człowiek* czy *niektórzy ludzie*. Jak zaobserwowano, deskrypcje nieokreślone pod względem własności zasięgowych i anaforycznych (dynamicznych) zachowują się często w sposób szczególny, przypominający bardziej funkcjonowanie wyrażeń referencyjnych (np. *Jan, Maria*) niż tzw. standardowych wyrażeń kwantifikatorowych (np. *każdy mężczyzna, większość kobiet*). Teoria kwantyfikatorów uogólnionych (Barwise, Cooper, 1981), która w latach 70.–80. stała się dominującym podejściem do kwantyfikacji w języku naturalnym, okazała się niewystarczająca do modelowania nietypowych quasi-referencyjnych własności deskrypcji nieokreślonych. W moim wystąpieniu naszkicuję nowy model znaczenia dla kwantyfikacji w języku naturalnym – semantykę z typami zależnymi (*Dependent Type Semantics* – DTS) oraz zilustruję działanie DTS na wybranych przykładach związanych z nietypowym zachowaniem deskrypcji nieokreślonych.

### Bibliografia

1. *Deskrypcje nieokreślone (Indefinites)*, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015.
2. A Puzzle about Long-Distance Indefinites and Dependent Type Semantics (z Markiem Zawadowskim), *ESSLLI proceedings of the TYTTLES workshop on Type Theory and Lexical Semantics* (Cooper, Retoré, eds) ESSLLI 2015, Barcelona.
3. System with Generalized Quantifiers on Dependent Types for Anaphora (z Markiem Zawadowskim), *EACL proceedings of the TTNLS workshop on Type Theory and Natural Language Semantics* (Cooper, Dobnik, Lappin, Larsson, eds) EACL 2014, Gothenburg, 10-18.